



LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE AKWA*

Est conçu pour détecter des sources de chaleur en mouvement.

Le détecteur de présence permet d'éviter des dégâts d'eau pendant la période d'inactivité ou d'absence au sein de la propriété.

En cas de détection de présence, la valve principale d'eau demeure ouverte et fonctionnelle.

En cas d'inactivité et selon une période prédéterminée, un signal de fermeture sera envoyé au contrôleur afin de fermer la valve principale.

Cette approche proactive et préventive est la première solution de ce type offerte sur le marché.

- Ce détecteur de présence est installé en hauteur, typiquement dans la zone la plus achalandée de la propriété.
- La taille discrète de ce détecteur de présence lui permet de bien s'intégrer dans son environnement.

CARACTÉRISTIQUES

- Capteur de mouvements - 360 degrés
- Portée de détection jusqu'à 600 pi
- Champ de détection continu comprenant 3 zones de surveillance (proche, intermédiaire et éloignée) avec 144 segments de déclenchement
- Cycle d'économie d'énergie pour assurer à la sonde une durée de vie étendue
- Garantie de 3 ans

SPÉCIFICATIONS

Numéro de produit	AKW-WM-01
Matériel	ABS - Plastique
Fréquence	433,42 MHz
Pile	AA (Durée de vie: 3-4 ans)
Portée	600 pi (180 m)
Température opérationnelle	0 °C (32 °F) à 49 °C (120 °F)
Poids	50 g
Dimensions	L 60 mm (2,36") x L 49,77 mm (1,96") x 31,5 mm (1,24")
Couleur	Blanc
Certifications	FCC / IC, CE

* Toute référence au seul terme « AKWA » désigne le produit de prévention et détection de fuites d'eau « AKWA Technologies », tandis que toute mention aux termes « AKWA Concierge » au complet désigne un autre produit d'AKWA Technologies Solutions inc.